



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA				
L.p.	Pomieszczenie	Pow. użytkowa [m <sup>2</sup> ]	Pow. podłogi [m <sup>2</sup> ]	Podłoga
2.1	Pokój 1	18,12	24,45	panel/parkiet
2.2	Pokój 2	14,72	20,55	panel/parkiet
2.3	Pokój 3	18,90	25,12	panel/parkiet
2.4	Komunikacja	7,77	7,77	panel/parkiet
2.5	Łazienka	9,59	16,14	terakota
2.6	Strych	14,16	22,97	panel/parkiet
		83,26	117,00	

- S2** ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWN.
- tynk cienkowarstwowy
  - styropian EPS gr. 15cm
  - pustak ceramiczny. gr. 25cm
  - tynk cement.-wapienny
- gr. przegrody – 40cm

- S3** ŚCIANA BOCZNA JASKÓŁKI
- tynk cienkowarstwowy
  - styropian EPS gr. 15cm
  - papier bitumizowany
  - płyta MFP gr. 2cm
  - wełna mineralna gr. 16cm (w płaszczyźnie ściany)
  - paroizolacja
  - płyta GKF na ruszcie metalowym gr. 7cm
- (w płaszczyźnie rusztu met. ułożyć wełnę mineralną o gr. 5cm)
- gr. przegrody – 40cm

