



- S1** ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- folia kubełkowa
  - styropian EPS gr. 15cm
  - hydroizolacja pionowa (np. Dysperbit)
  - ściana betonowa / bloczki bet. gr. 24cm
  - hydroizolacja pionowa (np. Dysperbit)
- gr. przegrody – 39cm

- S2** ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ZEWN.
- tynk cienkowarstwowy
  - styropian EPS gr. 15cm
  - blok wapienno-piaskowy "SILKA E". gr. 24cm
  - tynk cement.-wapienny
- gr. przegrody – 39cm

- PG** PODŁOGA NA GRUNCIE
- podłoga (panel/terakota) gr. 2cm
  - wylewka cementowa gr. 5cm
  - (zbrojona siatką z drutu Ø6/10 cm)
  - styropian EPS gr. 12cm
  - 2 x folia PE
  - posadzka betonowa gr. 10cm
  - podsypka z piasku gruboziarn. zageszczona mech. 10cm
  - podsypka żwirowa zageszczona mech. 20cm
- gr. przegrody – 59cm

- ST** STROP NAD PARTEREM
- podłoga (panel/terakota) gr. 2cm
  - wylewka cementowa gr. 5cm
  - (zbrojona siatką z drutu Ø6/10 cm)
  - styropian EPS gr. 5cm
  - 2 x folia PE
  - płyta stropowa, żelbetowa gr. 14cm
- gr. przegrody – 26cm

- ST<sub>2</sub>** STROP NAD PODDASZEM
- wełna mineralna gr. 25cm
  - folia paroizolacyjna
  - płyta GKF na ruszcie metalowym gr. 2cm
- gr. przegrody – 27cm

- D1** DACH Z TERMOIZOLACJĄ
- dachówka ceramiczna
  - łąty 4x5cm
  - kontrłaty 2,5x5cm
  - folia paroizolacyjna
  - krokiew 8x16cm
  - wełna mineralna gr. 25cm (w przestrzeni konstr. więzby)
  - folia paroizolacyjna
  - płyta GKF na ruszcie metalowym gr. 2cm
- gr. przegrody – 36cm

- D2** DACH (BEZ TERMOIZOLACJI)
- dachówka ceramiczna
  - łąty 4x5cm
  - kontrłaty 2,5x5cm
  - folia paroizolacyjna
  - krokiew 8x16cm
- gr. przegrody – 26cm

- T1** TARAS NA GRUNCIE
- kostka betonowa gr. 6cm
  - podsypka z piasku gruboziarn.
  - zageszczona mech. 10cm
  - podsypka żwirowa zageszczona mech. 20cm
- gr. przegrody – 36cm

- B1** BALKON
- płytki gresowe gr. 1,5cm
  - zaprawa klejowa mrozoodporna gr. 0,5cm
  - wylewka cementowa gr. 5cm ze spadkiem 1.5%
  - (zbrojona siatką z drutu Ø6/10 cm)
  - styropian EPS gr. 5cm
  - 2 x folia PE
  - płyta wspornikowa, żelbetowa gr. 14cm (spadek 1,5%)
  - styropian EPS gr. 5cm
  - tynk cienkowarstwowy
- gr. przegrody – 31cm